

Джамперните кабели с изолирани скоби са от съществено значение за стартиране на превозни средства с труднодостъпни акумулатори и гарантират безопасно стартиране. Тази гама кабели с GYS изолирани скоби покрива необходимия стартов ток на всички превозни средства от 200А до 1000А. Дълги и устойчиви, тези кабели се доставят с чанта за носене, което ги прави лесни за транспортиране и съхранение.



056312
200 A



056329
320 A



056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

		КАБЕЛИ				ЩИПКИ			 x 8	DIN 72553 
			ССА	100 % Cu		МЕСИНГ	ИЗОЛИРАН			
056312	200 A	10 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 м	—	●	40 мм	—	Не е приложимо
056329	320 A	16 mm ² (≈ Cu)	●	—	3 м	—	●	40 мм	—	●
056336	500 A	25 mm ² (≈ Cu)	●	—	3.5 м	—	●	40 мм	—	●
056343	700 A	35 mm ² (≈ Cu)	●	—	4.5 м	—	●	40 мм	—	●
056558	1000 A	50 mm ²	—	●	4.5 м	●	●	35 мм	ВКЛЮЧЕНИ	Не е приложимо

	СЪЩНОСТ БЕНЗИН	ДИЗЕЛ																	
056312	1,5 л	—																	
056329	2,5 л	—																	
056336	5,5 л	3 л																	
056343	7 л	4 л																	
056558	7 л	4 л																	